

## LUFTUMWÄLZUNG & LUFTDESINFEKTION mit DESIGNANSPRUCH

### airtubeUVC Systeme

- elegant
- leise
- hocheffizient
- sicher
- zukunftsorientiert
- von 50 - 1.650 m<sup>3</sup>/h

Mobile und kaskadierbare Systeme für mehr Sicherheit und geringes Ansteckungsrisiko in allen Innenräumen  
Inaktivierung von Viren und Bakterien in Aerosolen > 99,55%

Die vorhandene Raumluft wird über das System angesaugt und im Inneren in einem Edelstahlzylinder mit kurzwelligem UV-C Licht bestrahlt.

Die Strahlungsenergie ist passend auf das Luftvolumen dimensioniert – Inaktivierung >99,55% bei Einmalpassage der Luft. Bakterien, Viren, Sporen, Pilze, Milben werden sofort und final unschädlich gemacht.

Der Betrieb aller airtubeUVC Systeme ist unbedenklich während der Anwesenheit von Mensch oder Tier ausgelegt für den 24-Stundenbetrieb - zusätzliche Sicherheit für Alle vom Kind bis zum Senior.

Eine sichere Investition in die Zukunft – zum effizienten Schutz vor gesundheitsgefährdenden Aerosol-Infektionen.



Abbildung mit optionaler Bedruckung

## Die Maske für den Raum



ABMESSUNGEN

airtubeUVC1600



airtubeUVC1600



DATEN

**Gewicht**  
60kg

**Geräuschpegel**  
48dB bei 850m<sup>3</sup>/h in 3m Abstand  
57dB bei 1650m<sup>3</sup>/h in 3m Abstand

**Netzversorgung**  
975W@230V/50Hz

**Lampe**  
8x95W UV-C Entladungslampe  
Lebensdauer 9.000h

**Steuerung**  
Funkfernbedienung (Freifeld bis 300m) - max. 50 Geräte

**Luftvolumen**  
850, 1200 oder  
1650m<sup>3</sup>/h wählbar

**Zertifikate**  
CE

**Temperaturbereich**  
0-40°C

**Anschlussleitung**  
5m mit Schukostecker

AUSFÜHRUNGEN

airtubeUVC1600\_black  
airtubeUVC1600\_white

**Standardausführung**

Pulverbeschichtet Feinstruktur weiß / schwarz

**Sonderausführung**

alle Farben nach RAL-Farbkarte

optionaler Betriebsstundenzähler

Beklebung mit kundenspezifischem Werbemotiv