

LUFTUMWÄLZUNG & LUFTDESINFEKTION mit DESIGNANSPRUCH

airtubeUVC Systeme

- elegant
- leise
- hocheffizient
- sicher
- zukunftsorientiert
- von 50 -1.600 m³/h

Mobile und kaskadierbare Systeme für mehr Sicherheit und geringes Ansteckungsrisiko in allen Innenräumen
Inaktivierung von Viren und Bakterien in Aerosolen > 99,55%

Die vorhandene Raumluft wird über das System angesaugt und im Inneren in einem Edelstahlzylinder mit kurzwelligem UV-C Licht bestrahlt.

Die Strahlungsenergie ist passend auf das Luftvolumen dimensioniert – Inaktivierung >99,55% bei Einmalpassage der Luft. Bakterien, Viren, Sporen, Pilze, Milben werden sofort und final unschädlich gemacht.

Der Betrieb aller airtubeUVC Systeme ist unbedenklich während der Anwesenheit von Mensch oder Tier ausgelegt für den 24-Stundenbetrieb - zusätzliche Sicherheit für Alle vom Kind bis zum Senior.

Eine sichere Investition in die Zukunft – zum effizienten Schutz vor gesundheitsgefährdenden Aerosol-Infektionen.



Die Maske für den Raum



ABMESSUNGEN

airtubeUVC240_mobile



airtubeUVC240_wall



DATEN

Gewicht

30kg (mobile) / 17kg (wall)

Luftvolumen

maximal 245m³/h

Netzversorgung

230V 50Hz 245W

Geräuschpegel

48dB bei max. Volumen
in 1m Abstand

Lampe

2x95W UV-C Entladungslampe
Lebensdauer 9.000h

Temperaturbereich
0-40°C

Zertifikate

CE

Anschlussleitung

3m mit Schuko-Stecker

AUSFÜHRUNGEN

airtubeUVC240_mobile_black

airtubeUVC240_mobile_white

airtubeUVC240_wall_black

airtubeUVC240_wall_white

Standardausführung

Pulverbeschichtet Feinstruktur weiß / schwarz

Sonderausführung

alle Farben nach RAL-Farbkarte
optionaler Betriebsstundenzähler

airtubeUVC240_detail

Die airtubeUVC240 besitzen zur Überprüfung der Lampenlaufzeit einen optionalen Betriebsstundenzähler auf der Luftauslassseite.



Die Maske für den Raum

